

アンプ内蔵無線放送スピーカー

受信機と拡声アンプを内蔵しているので配線工事不要で即放送！

- ◆スピーカー配線工事が困難な建物の屋内・屋外への呼び出し放送や案内放送が簡単に設備できます。
- ◆イベント会場や工事現場で仮設放送する際は、AC電源と接続するだけで放送が可能。※蓄電池仕様あり
- ◆マイク放送以外にミュージックチャイム・BGM・定型音声ガイダンスなどの音源再生放送も可能。
- ◆スピーカーは全て耐候型で、野天設置用の防雨型と防侵型、屋外軒先設置用の防滴型仕様を用意。
- ◆無線放送のチャンネルは、固定1チャンネル方式と自動空きチャネル設定（MCA）方式を用意。
- ◆スピーカーに内蔵するパワーアンプは、音達範囲や騒音状況に応じて10W～30W出力で装備。



天吊り・壁面直付け金具付
受信アンプ内蔵 防雨型スピーカー



420MHz帯送信機直付け型
音源・タイマー付放送操作卓



467MHz帯送信機内蔵型
音源・タイマー付放送操作卓



搬用ハンドル・肩掛けベルト付
受信アンプ内蔵 防滴型スピーカー



受信アンプ内蔵 防侵型スピーカー
耐荷重40kg 仮設三脚スタンドセット

※掲載製品写真は、過去の製作例であってご注文時の仕様によって外観と装備内容は異なります。

また、縮小掲載した写真的各装置比率も実機と大きく異なります。

高出力アンプを内蔵した無線式スピーカー 屋内・屋外常設と仮設の設置形態に応じて専用品を製作します！

機能・特長

●ご利用目的や設置先の状況と音達ご希望範囲に応じた専用拡声放送機を製作

無線放送用アンプ内蔵スピーカーに限らず、当社の放送装置は全て用途や必要とする放送範囲などの情報を予め伺った上で、使用する現場状況を考慮し実用性がある機能と、説明書なしでも誰でも拡声放送が可能な装置を専用設計製作してご提供いたします。スピーカー内蔵のパワーアンプの最大出力は、10W～30W（スピーカーの定格入力は25Wと30Wの2種別）となります。

●スピーカー本体は業務用として屋外常設に耐え得る堅牢で耐候性に優れた性能

当社の受信アンプ内蔵スピーカーは屋外使用を想定して周囲環境温度が-20度～+50度の現場で設置可能な耐候性が高い筐体設計になっています。防水性能は設置使用場所に応じて、屋内・屋外軒先設置用の防滴型構造、短期工事現場やイベント会場などでの仮設用の防雨型構造、屋外野天常設用の防侵型構造3種類の仕様で設計します。これ以外の過酷な現場で使用する特殊仕様品の製作も承ります。

●呼び出しや案内用のマイク放送仕様品と定時自動放送が可能な仕様品を用意

呼び出しや催し案内放送時にマイク音声に上りチャイムと下りチャイムを付加した放送が可能な基本仕様にマイク放送のみを行う携帯型無線機ワイヤレスマイク放送仕様、作業現場などで時報ミュージックチャイムやラジオ体操、感染症予防や熱中症予防啓発の音声ガイダンスなどを、毎日・曜日指定時刻・月内の指定日時、終日一定周期で自動放送可能なプログラムタイマー仕様にも対応しています。

●携帯型無線機からのワイヤレスマイク放送が可能

マイク放送のみの利用目的の場合や、放送操作卓がある事務所などに戻らず、区域内の現場や自宅から直接無線スピーカーに放送したい場合には、携帯型無線機（小型トランシーバー）をワイヤレスマイク代わりに使ってマイク放送する放送形態にも対応します。※専用機以外にお手持ちの携帯型無線機で利用可能な機種もあります。

●受信アンプ内蔵スピーカーの電源はAC電源方式以外に無停電型蓄電池方式も可能

この無線式スピーカーは、通常AC100V又はAC200Vのコンセントからの受電での放送が基本仕様ですが、停電時に備えて停電補償用の蓄電池を内蔵する仕様品のご依頼も承ります。なお無停電仕様の充電池での放送時間は、断続放送で30分～4時間程度となります。※音量と休止時間で持続時間が異なります。

用途・電波区域別無線放送方式

- 420MHz帯アナログ波業務用特定小電力型無線 固定1～3チャンネル受信方式（操作資格・運用免許不要）
- 420MHz帯アナログ波業務用特定小電力型無線 自動チャンネル設定 MCA方式（操作資格・運用免許不要）
- 467MHz帯デジタル波簡易業務用無線方式（操作資格不要、運用免許必要）
- 2.4GHz・5GHz帯構内用IP無線方式、4G広域網IP無線方式（操作資格不要、免許申請不要）

主要放送機器（製作例）外観



※上記掲載品はあくまで過去納入品による製作参考例であって、案件ご依頼時の仕様設計によって完成品の形状と装備構成品は異なります。

お問い合わせは

★お求めは信用とアフターサービスの当店へ

東日本通商株式会社 本社・営業所

〒400-0049 山梨県甲府市富竹4丁目4-13

Tel: 055-260-7655 Fax: 055-260-7656

E-Mail: sales@hnt.jp / info@hnt.jp