

# アンプ内蔵無線放送スピーカー

受信機と拡声アンプを内蔵しているので配線工事不要で即放送！

- ◆スピーカー配線工事が困難な建物の屋内・屋外への呼び出し放送や案内放送が簡単に設備できます。
- ◆イベント会場や工事現場で仮設放送する際は、AC電源と接続するだけで放送が可能。※蓄電池仕様あり
- ◆マイク放送以外にミュージックチャイム・BGM・定型音声ガイダンスなどの音源再生放送も可能。
- ◆スピーカーは全て耐候型で、野天設置用の防雨型と防侵型、屋外軒先設置用の防滴型仕様を用意。
- ◆無線放送に使用する方式と周波数は、用途やご使用環境に応じて推奨方式を選定装備いたします。
- ◆スピーカーに内蔵するパワーアンプは、音達範囲や騒音状況に応じて10W～30W出力で装備。



天吊り・壁面直付け金具付  
受信アンプ内蔵 防滴型スピーカー



天吊り・壁面直付け金具付  
受信アンプ内蔵 防雨型スピーカー



420MHz帯送信機直付け型  
音源・タイマー付放送操作卓



460MHz帯送信機内蔵型  
音源・タイマー付放送操作卓



搬用ハンドル・肩掛ベルト付  
受信アンプ内蔵 防滴型スピーカー



受信アンプ内蔵スピーカー  
仮設三脚スタンドセット

※掲載製品写真は、過去の製作例であってご注文時の仕様によって外観と装備内容は異なります。  
また、縮小掲載した写真の各装置比率も実機と大きく異なります。

# 高出力アンプを内蔵した無線式スピーカー

## 屋内・屋外常設と仮設の設置形態に応じて専用品を製作します！

### 機能・特長

#### ●ご利用目的や設置先の状況と音達ご希望範囲に応じた専用拡声放送機を製作

無線放送用アンプ内蔵スピーカーに限らず、当社の放送装置は全て用途や必要とする放送範囲などの情報を予め伺った上で、使用する現場状況を考慮し実用性がある機能と、説明書なしでも誰でも放送可能な装置を専用設計してご提供いたします。スピーカー内蔵のパワーアンプの最大出力は10W～30Wで設定出荷します。

#### ●スピーカー本体は業務用として屋外常設に耐え得る堅牢で耐候性に優れた性能

当社の受信アンプ内蔵スピーカーは屋外使用を想定して周囲環境温度が-20度～+50度の現場で設置可能な耐候性が高い筐体設計になっています。防水性能は設置使用場所に応じて、屋内・屋外軒先設置用の防滴型構造、短期工事現場やイベント会場などでの仮設用の防雨型構造、屋外野天常設用の防侵型構造3種類の仕様で設計します。これ以外の過酷な現場で使用する特殊仕様品の製作も承ります。

#### ●呼び出しや案内用のマイク放送仕様品と定時自動放送が可能な仕様品を用意

呼び出しや催し案内放送時にマイク音声に上りチャイムと下りチャイムを付加した放送が可能な基本仕様にマイク放送のみを行う携帯型無線機ワイヤレスマイク放送仕様、作業現場などで時報ミュージックチャイムやラジオ体操、感染症予防や熱中症予防啓発の音声ガイダンスなどを、毎日・指定曜日時刻・月内の指定日時に自動放送するプログラムタイマーと、終日一定周期断続放送が可能なタイマー機能も装備可能です。また、イベント会場などで仮設して終日BGMなどの音楽を連続放送する仕様も承ります。

#### ●携帯型無線機からのワイヤレスマイク放送が可能

マイク放送のみの利用目的の場合や、放送操作卓を置く事務所などに戻らず、区域内の現場や自宅から直接線スピーカーに放送したい場合には、携帯型無線機（小型トランシーバー）をワイヤレスマイク代わりに使ってマイク放送する放送形態にも対応します。※専用機以外にお手持ちの携帯型無線機で流用可能な機種もあります。

#### ●受信アンプ内蔵スピーカーの電源はAC電源方式以外に無停電型蓄電池方式も可能

この無線式スピーカーは、通常AC100V又はAC200Vのコンセントから給電する仕様ですが、無停電用の蓄電池内蔵仕様のご依頼も承ります。なお、内蔵充電電池の放送持続時間は、断続で30分～4時間程度となります。※放送音量と休止時間で電池持続時間に違いが生じます。

### 用途・電波到達範囲別無線方式

- 140MHz帯デジタル小電力無線方式（操作資格・運用免許不要）
- 420MHz帯アナログ小電力無線方式（操作資格・運用免許不要）
- 460MHz帯デジタル簡易無線 直接放送/エリア拡張無線中継方式（操作資格不要、運用免許必要）
- 2.4GHz・5GHz帯構内用IP無線方式、4G広域網IP無線方式（操作資格不要、免許申請不要）

### 無線放送機器形式種別（製作例）

						
460MHz帯/IP無線 送信機内蔵 標準型放送操作卓 W335×H193×D240mm	460MHz帯 放送用 送信アンテナ W71×D695×H26mm	140/420MHz帯 送信機別体 放送操作卓 W300×H130×D240mm	420MHz帯 放送用 送信機収納箱 W167×H303×H91mm	140/420/460MHz帯 30W受信アンプ内蔵 ホーンスピーカー W308×H240×D254mm	140/420/460MHz帯 受信アンプ内蔵 BOXスピーカー W240×H152×D146mm	420/460MHz帯 AM/FMラジオ付 屋内受信機 W220×H116×D60mm

※掲載品は過去の製作例で受注時の仕様設計によって実納品の形状に相違が生じます。また上記寸法値にはマイク・金具・ベルト類などの装着物は含んでいません。

お問い合わせは

★お求めは信用とアフターサービスの当店へ

**東日本通商株式会社** 本社・営業所

〒400-0049 山梨県甲府市富竹4丁目4-13

Tel: 055-260-7655 Fax: 055-260-7656

E-Mail: sales@hnt.jp / info@hnt.jp